

1-3 저압 진상용 SH 유입식 커패시터

380V 60Hz 회로용 1Ø, 3Ø, 1/3Ø 커패시터 정격 및 치수

형식명		용량		전류		치수 [mm]						중량 [kg]	도면	
단상	삼상	μF	kvar	단상	삼상	A		B		W	F			D
						단상	삼상	단상	삼상					
SMS-380075ST		75	4.08	10.7	6.2	105		125		170	190	60	1.3	1
SMS-380100ST		100	5.44	14.3	8.3	105		125		170	190	60	1.3	
SMS-380150ST		150	8.17	21.5	12.4	130		150		170	190	60	1.4	
SMS-380200ST		200	10.9	28.7	16.5	155		175		170	190	60	1.6	
SMS-380250ST		250	13.6	35.8	20.7	175		195		170	190	60	1.9	
SMS-380300ST		300	16.3	43.0	24.8	205		225		170	190	60	2.2	
SMS-380400ST		400	21.8	57.3	33.1	255		275		170	190	60	2.6	
SMB-380500S	SMB-380500T	500	27.2	71.6	41.4	180		245		200	170	120	5.7	2
SMS-3860100KST		183.7	10	26.3	15.2	155		175		170	190	60	1.6	1
SMS-3860150KST		275.5	15	39.5	22.8	205		225		170	190	60	2.2	
SMS-3860200KST		367.4	20	52.6	30.4	255		275		170	190	60	2.5	
SMB-3860250KS	SMB-3860250KT	459.2	25	65.8	38.0	170		235		200	170	120	5.5	2
SMB-3860300KS	SMB-3860300KT	551.1	30	78.9	45.6	180		245		200	170	120	5.8	
SMB-3860400KS	SMB-3860400KT	734.8	40	105.3	60.8	230		295		200	170	120	7.0	
SMB-3860500KS	SMB-3860500KT	918.5	50	131.6	76.0	280		345		200	170	120	8.2	
SMB-3860750KS	SMB-3860750KT	1377.7	75	197.4	114.0	350		415		200	170	120	10.1	
SMF-3861000KS	SMF-3861000KT	1837.0	100	263.2	151.9	350		435		343	409	153	28.0	3
SMF-3861500KS	SMF-3861500KT	2755.5	150	394.7	227.9	450		535		430	496	135	38.9	

이 카탈로그에 기재된 제품의 시방, 치수는 변경될 수 있으므로 발주 전에 꼭 확인 바랍니다.